

# Edmac Europe lubrifiants équivalents pour OEM

Edmac Europe propose des lubrifiants, des huiles et des refroidissants de remplacement adaptés à toutes les grandes marques de compresseurs. Ces produits sont hautement raffinés, ils garantissent le maintien de la qualité d'air libéré par le compresseur et se révèlent ainsi comme une solution efficace. Plus d'informations sur [www.edmac.eu](http://www.edmac.eu).



| Technologie                 | Type De Lubrifiant                    | Durée De Vie                               | Viscosité | Produit Edmac                  | Número D'Article Edmac + Lien                                                                                        | Emballage                  | Documents + Liens                           | Ingersoll Rand                           | CompAir / Broomwade                    | Kaeser                  | Boge                    | ALMiG                       | Gardner Denver        | Hydrovane                      | Mattei                | Renner  | Sullair              | Cameron Cooper | ELGI       |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------|------------|
| Vis                         | Minéral                               | 4000 heures / 1 an                         | ISO 46    | Torque Elect+                  | <a href="#">3004010008</a><br><a href="#">3004010009</a><br><a href="#">3004010010</a><br><a href="#">3004010025</a> | 5L<br>20L<br>209L<br>1000L | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          | Fluid Force 4000 / SCWO4000 / SCUO2000 | MOL SIGMA FLUID / M-460 | 3000 PLUS / 3000 HTPLUS |                             | AEON 2000 / AEON 4000 |                                |                       | VDLIS46 | SRFI4000             |                |            |
|                             | Minéral                               | 4000 heures / 1 an                         | ISO 68    | Torque Elect                   | <a href="#">3004090320</a><br><a href="#">3004010015</a><br><a href="#">3004010016</a>                               | 5L<br>20L<br>209L          | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        |                         |                         |                             |                       | FluidForce Red 2000 / VAWO2000 |                       |         |                      |                |            |
|                             | Synthétique                           | 8000 heures / 2 ans                        | ISO 46    | Torque Excellent               | <a href="#">3004010017</a><br><a href="#">3004010018</a><br><a href="#">3004010019</a><br><a href="#">3004682939</a> | 5L<br>20L<br>209L<br>1000L | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        | S-460                   | SYPREM 8000 S           | Almig Blue S+ / Almig Syn S | AEON 8000             |                                |                       |         | LL-4-46 / 249775-002 |                | AIRLUBE UT |
|                             | Synthétique                           | 8000 heures / 2 ans                        | ISO 68    | Torque Excellent               | <a href="#">3004010021</a><br><a href="#">3004010022</a>                                                             | 20L<br>209L                | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          | CS-200                                 | S-680                   |                         |                             | AEON 9000 SP          | FluidForce HPO                 |                       |         |                      |                |            |
|                             | A Base De Polyglycol                  | 8000 heures / 2 ans                        | ISO 46    | Torque Excellent Coolant *     | <a href="#">3004002652</a><br><a href="#">3004010028</a><br><a href="#">3004010029</a>                               | 5L<br>20L<br>209L          | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | SSR Ultra Coolant                        |                                        |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Qualité Alimentaire                   | 4000 heures / 1 an                         | ISO 46    | Torque Foodgrade **            | <a href="#">3004002751</a><br><a href="#">3004010023</a><br><a href="#">3004010070</a><br><a href="#">3004801749</a> | 5L<br>20L<br>209L<br>1000L | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | SSR H-1 / Ultra FG                       | SCFG-4000                              | FG-460                  | FoodLub-H1              | Geralyn SF46                | AEON 6000 FG          |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Boîte Vitesses Sans Huile             | 1000 heures                                | ISO 68    | Torque Oil Free Select         | <a href="#">3004010024</a>                                                                                           | 20L                        | <a href="#">MSDS</a>                        |                                          | D-Models                               |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Synthétique                           | 16000 heures                               | ISO 46    | Torque Excellent Coolant PE XL | <a href="#">3004682151</a><br><a href="#">3004682152</a><br><a href="#">3004682153</a><br><a href="#">3004682154</a> | 5L<br>20L<br>209L<br>1000L | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | Ultra EL                                 |                                        |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Synthétique                           | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 46    | Torque Excellent PAG Fluid     | <a href="#">3004010067</a><br><a href="#">3004010068</a><br><a href="#">3004010069</a>                               | 5L<br>20L<br>209L          | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         | SULLUBE 32           |                |            |
| Piston & Palette            | Minéral                               | 1000 heures                                | ISO 100   | Dynamo Elect                   | <a href="#">3004052896</a><br><a href="#">3004010001</a><br><a href="#">3004010075</a>                               | 1L<br>5L<br>20L            | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | T-30                                     |                                        | M-100                   |                         | Almig Blue P                |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Minéral                               | 1000 heures                                | ISO 150   | Dynamo Elect                   | <a href="#">3004010005</a><br><a href="#">3004010006</a><br><a href="#">3004010007</a>                               | 5L<br>20L<br>209L          | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          | CN-300                                 | M-150                   | VDL 150                 |                             |                       |                                | ROTOROIL 8000 M1 MATT |         |                      |                |            |
|                             | Synthétique                           | 2000 heures                                | ISO 100   | Dynamo Excellent               | <a href="#">3004010003</a><br><a href="#">3004010004</a>                                                             | 1L<br>20L                  | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | T-30 Select / All season select / XL-700 | CS-300                                 | S-100                   | SYPREM 8000 K           | Almig Syn P                 |                       | CS-300                         | ROTOROIL 8000 F2 MATT |         |                      |                |            |
|                             | Synthetic (PAO) Foodgrade             | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 150   | Dynamo Foodgrade               | <a href="#">3004801154</a>                                                                                           | 1L                         | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        | Piston FGP              |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
| Centrifuge                  | Huile Centrifuge                      | 24000 hours / 3 years                      | ISO 32    | Blade Excellent Gold           | <a href="#">3004010030</a><br><a href="#">3004010031</a>                                                             | 20L<br>209L                | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> | Techtrol Gold                            |                                        |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             |                                       | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 46    | Blade Turbo Blend              | <a href="#">3004010052</a><br><a href="#">3004010053</a>                                                             | 20L<br>209L                | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        |                         |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      | TURBO BLEND    |            |
| Soufflante À Lobes Rotatifs | Synthétique (PAO)                     | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 220   | Lobe Excellent                 | <a href="#">3004801151</a><br><a href="#">3004801152</a><br><a href="#">3004801153</a>                               | 1L<br>5L<br>10L            | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        | SB-220                  |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Minéral                               | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 220   | Lobe Elect                     | <a href="#">3004801155</a><br><a href="#">3004801156</a>                                                             | 1L<br>5L                   | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        | M-220                   |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |
|                             | Synthétique (PAO) Qualité alimentaire | Dépend de l'utilisation & de l'application | ISO 220   | Lobe Foodgrade                 | <a href="#">3004801535</a><br><a href="#">3004801536</a>                                                             | 1L<br>5L                   | <a href="#">MSDS</a><br><a href="#">TDS</a> |                                          |                                        | FG-220                  |                         |                             |                       |                                |                       |         |                      |                |            |

\* Biodégradabilité : Ce produit est biodégradable dans des conditions environnementales. Les condensats des compresseurs peuvent être déversés sans prétraitement dans des stations d'épuration équipées de systèmes de traitement biologique.

\*\* Certifié Halal

Nous sommes prêts à vous soutenir !